



NLS-HR5280-BT

無線 2D 掃描槍

特點

- **出色的識讀性能**
採用新大陸核心解碼技術，可以高效識讀高密度，汙損，模糊，歪曲的條碼
- **強大的資料編輯功能**
掃描器可預設多種解碼模式
- **堅固外觀設計**
IP54 防護等級，可承受 1.8m 跌落距離
- **低功耗，強相容性**
低功耗設計可減少與上位機的連接問題，最大化增強了設備的相容性
- **可靠穩定的無線傳輸**
採用最新的藍牙傳輸技術，具有強抗幹擾和穩定可靠的特點，保證資料的穩定傳輸。



CMOS



1D Barcode



2D Barcode



Drop



IP sealing



USB



RS232



Bluetooth



2200mAh

NLS-HR5280-BT

掃描性能

圖像感測器		1280×800 (megapixel) CMOS
照明		白光
對焦		650nm 鐳射
識讀碼制	2D	PDF417, Micro PDF 417, QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, Aztec, Maxicode, Chinese Sensible Code, GM Code, Code One
	1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Coupon, Febraban, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, China Post 25, Interleaved 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Matrix 25, GS1 Databar(RSS), GS1-128 (UCC/EAN-128), GS1 Composite(EAN UCC Composite), Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey, AIM 128, ISBT 128, Code 49, Code 16K
	Postal	USPS Postnet, USPS Intelligent Mail, Royal Mail, KIX Post, Australian Postal
識讀精度*		≥3mil
典型識讀景深*	EAN-13	50mm-555mm (13mil)
	Code 39	110mm-240mm (5mil)
	PDF 417	90mm-210mm (6.7mil)
	Data Matrix	90mm-190mm (10mil)
	QR Code	40mm-360mm (15mil)
條碼靈敏度**		傾斜: ±55°, 旋轉: 360°, 偏轉: ±55°
視場角度		水準 42°, 垂直 28°
最小符號反差*		20%

無線性能

通訊模式	同步模式, 非同步模式, 批量模式
Radio Technology	Bluetooth 5.0
傳輸距離	50m/164ft (direct line of sight in open air)
記憶體容量	≥15000 pieces of Code 128 (20 byte of each Code 128)
電池	2200 mAh 鋰電池
電池充電時間	4 小時 (搭配電源適配器)
連續工作時間	12 小時連續工作(每 6 秒掃描一次)

機械/電氣參數

通訊介面	RS-232, USB
工作電壓	5VDC±5%
外觀尺寸 (L×W×H)	Scanner: 172.5×77.5×95.5mm Cradle: 194.0×90.5×68mm
重量	Scanner: 227g
提示方式	蜂鳴器, LED, 振動器

環境參數

工作溫度	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
儲存溫度	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
電池充電溫度	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
工作濕度	5%~95% (無凝結)
ESD	±15 KV (空氣放電); ±8 KV (直接放電)
跌落等級	Scanner: 1.8m/5.9ft Cradle: 1m/3.3ft
防護等級	Scanner: IP54

國際認證

國際認證	FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, RoHS
------	--

*測試條件: 環境溫度=23°C; 環境照度=300 LUX 白熾燈; 使用新大陸制定的測試樣碼

**測試條件: 測試距離= (最小景深+最大景深) / 2; 環境溫度=23°C; 環境照度=300 LUX 白熾燈 1D: EAN-13 (13mil).

規格如有更改, 恕不另行通知

版本號: V1.4

Newland AIDC

Add: No.1 Rujiang West Rd.,
Mawei, Fuzhou, Fujian 350001, China
Tel: +86-591-83979500
Fax: +86-591-83979216
Email: info@nlscan.com
Web: www.newlandaide.com

Newland Taiwan

Add: 7F-6, No. 268, Liancheng Rd.,
Jhonghe Dist. 235, New Taipei City,
Taiwan
Tel: +886 2 7731 5388
Email: info@newland-id.com.tw

Newland India

Add: 814, Tower B, NOIDA ONE business
park B-8, Sector 62, Noida,
Uttar Pradesh-201301
Tel: +91 120 7964266
Email: info@nlscan.com

Newland Japan

住所: 〒108-0075
東京都港区港南1丁目 9-36
アレア品川ビル 13 階 407
電話: 03-4405-3222
メール: info@nlscan.com

Newland Korea

Add: Biz. Center Best-one,
Jang-eun Medical Plaza 6F,
Bojeong-dong 1261-4, Kihung-gu,
Yongin-City, Kyunggi-do
Tel: +82 10 8990 4838
Email: info@nlscan.com