



NLS-MT67

무선 데이터 단말기

특징

○ 산업용 내구성

IP65/IP67 등급의 보호, 모든 면에서 1.5미터 높이에서 낙하 견딤. 먼지나 습기 등 열악한 환경에서도 정상 작동.

○ 우수한 판독 성능

자사 개발 코어 디코딩 기술을 사용하여 손상되거나 휘어진 저품질 바코드를 완벽하게 판독.

○ 고성능

고속 옥타코어 2.0GHz 프로세서, 4GB RAM 및 64GB ROM 장착, 모든 응용 시나리오에서 원활한 작동 보장.

○ 맞춤형 안드로이드 시스템

독특한 애플리케이션 보호 및 관리자 도구 등의 새로운 기능을 통해 기업의 안드로이드 시스템 데이터 보안 문제 해결.

○ 다양한 기능

1D/2D 바코드 스캔, 4G 전 네트워크, Wi-Fi, 블루투스, GPS, 카메라 지원으로 다양한 응용 요구 충족.



2D Barcode



1D Barcode



Android



4" Color Screen



GPS



IP65



Transportation and Logistic



Manufacturing

NLS-MT67

성능

프로세서	고속 옥타코어 64 비트 프로세서, 2.0GHz
운영 체제	Android 11
메모리	4GB RAM, 64GB ROM
인터페이스	C형 USB, USB에 의한 배터리 충전 지원, USB 이어폰 지원

물리적/전기적 특성

치수(길이×폭×높이)	162(길이) × 68(폭) × 17(높이) 밀리미터
무게	250그램 (배터리 포함)
디스플레이	4" WVGA (800×480) 정전식 터치 스크린
키패드	백라이트 + 3개의 가상 키를 보유하는 24개의 키(사이드 키 포함)
통지	진동, 스피커, 다색 LED
배터리	3.8V, 4800mAh, 고속 충전 지원
카메라	800만 화소 자동 초점 LED 라이트, 옵션 200만 화소 전면 카메라
GPS	GPS (A-GPS), 북두, GLONASS
카드 슬롯	1 TF 카드 슬롯 (최대 128GB 지원), 2 SIM 카드 슬롯 (TF+SIM 또는 SIM+SIM)
전원 어댑터	출력: DC 5/7/9V, 1.67A; 입력: AC 100~240V, 50~60Hz

환경 매개변수

작동 온도	-20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
보관 온도	-30°C to 70°C (-22°F to 158°F)
습도	5% to 95% (비응축)
정전기 방전	±15 kV (공기 방출), ±8 kV (직접 방출)
낙하 높이	콘크리트 바닥으로 1.5m 높이에서의 낙하(6면의 경우, 1면당 1회)
밀봉	IP65/IP67(선택 가능)

바코드 스캐닝

2D 판독 엔진	1D: Code128, Code 49, Code 16K (GS1128), UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, ITF, ITF 6, ITF 14, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 2 of 5, Code39, ISSN, ISBN, Codabar, Code93, Code 11, Plessey, MSI Plessey, RSS.
레이저 포커스 CMOS (≥ 5 mil)	2D: Aztec, Composite, CS Code, Maxicode, Micro PDF, Micro QR, PDF 417, QR 코드, Data Matrix, DotCode.

NFC

13.56MHz RFID	ISO14443A/B, MIFARE, 펠리카, NFC 포럼 태그, ISO15693
---------------	---

무선

WLAN 라디오	2.4/5GHz 듀얼 밴드 WiFi, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
WWAN 라디오	GSM: 850/900/1800/1900MHz
	WCDMA (B1, B2, B5, B8); CDMA2000 1X/ EV-DO 개정판. A (BC0);
	TD-SCDMA (B34, B39)
	TDD-LTE (B34, B38, B39, B40, B41)
	FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28)
WPAN 라디오	듀얼 모드 블루투스 5.0+B LE(이전 버전과 호환 가능)

액세서리

충전 도크, 배터리, 전원 어댑터, 데이터 케이블, 손목 스트랩, 쿼드 충전기, 보호 케이스, 스캐너 피스톨 그립

만약 규격에 변경이 있어도 따로 통지하지 않는다.

버전 번호: V1.1

Newland AIDC

Add: No.1 Rujiang West Rd.,
Mawei, Fuzhou, Fujian 350001, China
Tel: +86-591-83979500
Fax: +86-591-83979216
Email: info@nlscan.com
Web: www.newlandaidc.com

Newland Taiwan

Add: 7F-6, No. 268, Liancheng Rd.,
Jhonghe Dist. 235, New Taipei City,
Taiwan
Tel: +886 2 7731 5388
Email: info@newland-id.com.tw

Newland India

Add: 814, Tower B, NOIDA ONE business
park B-8, Sector 62, Noida,
Uttar Pradesh-201301
Tel: +91 120 7964266
Email: info@nlscan.com

Newland Japan

住所: 〒108-0075
東京都港区港南1丁目9-36
アレア品川ビル 13階 407
電話: 03-4405-3222
メール: info@nlscan.com

Newland Korea

Add: Biz. Center Best-one,
Jang-eun Medical Plaza 6F,
Bojeong-dong 1261-4, Kihung-gu,
Yongin-City, Kyunggi-do
Tel: +82 10 8990 4838
Email: info@nlscan.com