



NLS-N7L

ポータブル・データコレクタ

特徴

- **優れた読み取り性能**
Newland の最新技術が搭載されたこのスキャナは、紙に印刷された、または画面に表示された高密度、大容量、歪んだバーコードを簡単にキャプチャできます。
- **信頼性の高い安定した無線通信**
強力な耐干渉性と安定したデータ送信が可能な最新の Bluetooth 技術を採用しております。
- **小型・軽量化設計**
小型・軽量化設計で、首に掛けたり、手で持って使用する際の疲労を和らげます。
- **高い保護性能の産業用構造設計**
IP65 準拠で、落下に強い (1.2m) ハウジングにより、過酷な屋外環境に対応しております。



2D Barcode



1D Barcode



Android



USB Type C



GPS



IP65



4G



WiFi

NLS-N7L

スキャン性能

プロセッサ	2.0GHz, クアッドコアプロセッサ
OS	Andriod 9.0
メモリ	2GB RAM, 16GB ROM
通信インターフェース	Type-C port, 9V/2A

仕様項目

外観寸法 (L×W×H)	187.1×65.8 (ピストルグリップ 54.4)×24.5 (バッテリー30) mm
重量	315g (バッテリーを含む)
ディスプレイ	3.5" FWVGA 画面, 強い光の下で見える, 読み取り精度 854×480
キーボード	29 機械/電気パラメータ, バックライト機能付き
リマインド方式	ブザー、LED ディスプレイ、バイブレータ
バッテリー容量	5100mAh
カメラ	8MP, オートフォーカス, 自動光補正
GPS	GPS(A-GPS)/GLONASS or GPS(A-GPS)/Galileo
拡張スロット	Micro SD/TF card (最大値 128GB)
センサ	重力センサ
電源アダプタ	出力: Type-C 9V/2A, 入力: AC 100~240V, 50~60Hz

動作環境

動作温度	-20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
保管温度	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
湿度	5% to 95% (結露なきこと)
ESD	±15 kV (大気放電), ±8 kV (直接放電)
耐落下性能	1.8m
防塵・防水性能	IP65

読取シンボル

読み取りシンボル	1D: Code128, Code 49, Code 16K, (GS1128) UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, ITF, ITF 6, ITF 14, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Code39, ISSN, ISBN, Codabar, Code93, Code 11, Plessey, MSI Plessey, RSS. 2D: Aztec, Composite, CS Code, Maxicode, Micro PDF, Micro QR, PDF 417, QR Code, Data Matrix, DotCode.
----------	--

読取深度

読み取り深度	Code39(5mil) 80mm-350mm; Code39(10mil) 50mm-575mm Code128(3mil) 100mm-180mm; Code128(10mil) 60mm-480mm EAN-13(13mil) 40mm-480mm; DM(15mil) 55mm-355mm PDF417(10mil) 60mm-320mm; QR(15mil) 50mm-400mm
--------	---

無線性能

WLAN	バンド	内蔵式 802.11 a/b/g/n/ac, と互換性があり 802.11 d/e/h/i/j/k/r/v, 2.4GHz および 5GHz デュアル周波数をサポート
WWAN	4G	GSM: B3/B5/B8 WCDMA: B1/B5/B8 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 (120M) FDD-LTE: B1/B3/B5/B8 TD-SCDMA: B34/B39
WPAN		BT5.0, V3.0 + HS /V4.2LE と互換性がある

カードスロット

カードスロット	SIM, TF card
---------	--------------

Newland AIDC

Add: No.1 Rujiang West Rd.,
Mawei, Fuzhou, Fujian 350001, China
Tel: +86-591-83979500
Fax: +86-591-83979216
Email: info@nlscan.com
Web: www.newlandaidc.com

Newland Taiwan

Add: 7F-6, No. 268, Liancheng Rd.,
Jhonghe Dist. 235, New Taipei City,
Taiwan
Tel: +886 2 7731 5388
Email: info@newland-id.com.tw

Newland India

Add: 814, Tower B, NOIDA ONE business
park B-8, Sector 62, Noida,
Uttar Pradesh-201301
Tel: +91 120 7964266
Email: info@nlscan.com

Newland Japan

住所: 〒108-0075
東京都港区港南1丁目 9-36
アレア品川ビル 13 階 407
電話: 03-4405-3222
メール: info@nlscan.com

Newland Korea

Add: Biz. Center Best-one,
Jang-eun Medical Plaza 6F,
Bojeong-dong 1261-4, Kihung-gu,
Yongin-City, Kyunggi-do
Tel: +82 10 8990 4838
Email: info@nlscan.com

NLS-N7L

バッテリー

カードスロット	SIM, TF card
---------	--------------

バッテリー

待機電流	500 時間
動作電流	> 12 時間継続動作 (同期モードでは6秒ごとにコードをスキャンする)

アクセサリ

AC アダプター, ケーブル, 充電クレードル, ハンドストラップ, 4 スロット充電器
--

国際認証

国際認証	CE-RED, FCC, BIS, RoHS2.0, REACH, UN38.3
レーザ安全規格	IEC62471

仕様は予告なく変更される場合があります。

2020/8/12

バージョンコード: V1.1

Newland AIDC

Add: No.1 Rujiang West Rd.,
Mawei, Fuzhou, Fujian 350001, China
Tel: +86-591-83979500
Fax: +86-591-83979216
Email: info@nlscan.com
Web: www.newlandaidc.com

Newland Taiwan

Add: 7F-6, No. 268, Liancheng Rd.,
Jhonghe Dist. 235, New Taipei City,
Taiwan
Tel: +886 2 7731 5388
Email: info@newland-id.com.tw

Newland India

Add: 814, Tower B, NOIDA ONE business
park B-8, Sector 62, Noida,
Uttar Pradesh-201301
Tel: +91 120 7964266
Email: info@nlscan.com

Newland Japan

住所: 〒108-0075
東京都港区港南1丁目9-36
アレア品川ビル13階407
電話: 03-4405-3222
メール: info@nlscan.com

Newland Korea

Add: Biz. Center Best-one,
Jang-eun Medical Plaza 6F,
Bojeong-dong 1261-4, Kihung-gu,
Yongin-City, Kyunggi-do
Tel: +82 10 8990 4838
Email: info@nlscan.com